超小型外壳用于温度传感器、液位传感器、电子印刷电路或套筒式加热器，可拆除的墙壁安装支架

尺寸 (mm)	体积 (cm^3)	材料	防护等级		型号
70 × 33 × 33	72	PA66	IPX4	IK8	**Y3A2**

适用于

- ☒ 温度传感器
- ☐ 浸入式加热器
- ☐ 翅片式加热器
- ☐ 温控器
- ☒ 液位传感器
- ☒ 电子板

主要编号

Ⓐ (mm)	Ⓑ1	Ⓑ2	Ⓑ3	带接线柱 Ⓒ	不带接线柱 Ⓒ
0	√	×	×	Y3A200001E1F100T	Y3A200001E10000T
0	×	√	×	Y3A200001E3F100T	Y3A200001E30000T
0	×	×	√	Y3A200001E6F100T	Y3A200001E60000T
8	√	×	×	Y3A208001E1F100T	Y3A208001E10000T
8	×	√	×	Y3A208001E3F100T	Y3A208001E30000T
8	×	×	√	Y3A208001E6F100T	Y3A208001E60000T
21	√	×	×	Y3A221001E1F100T	Y3A221001E10000T
21	×	√	×	Y3A221001E3F100T	Y3A221001E30000T
21	×	×	√	Y3A221001E6F100T	Y3A221001E60000T

按要求提供的其他钻孔尺寸。
长方形框里的红色尺寸是用于组装附件。

由于我们的产品是不断地持续断改进的，数据表上使用的图纸、描述、特性等只是作为引导而已，可以不经提前通知进行更改。