



Вакуумные переключатели давления

Вакуумный выключатель давления низковольтной цепи.

В связи с постоянным совершенствованием нашей продукции, характеристики, описание, и могут быть изменены без предварительной консультации

Фитинг	Максимальный электрический номинал	Минимальное калибровочное давление	Калибровка по минимальному отрицательному давлению	Тип
PA66	1A 250 В перем. тока	-1 кПа (-10 мбар, -0.15 PSI)	-90 кПа (-900 мбар, -13 PSI)	ZD



Вакуумные переключатели давления

избежать увеличения сопротивления контактов, которое появляется у серебряных контактов по мере их окисления.

Действие: мгновенное

Электрическое подключение: быстроразъемные клеммы $2,8 \times 0,5$ мм или печатные контакты $1,2$ мм \times $0,5$ мм

Минимальное отрицательное давление: -90 кПа (-900 мбар, -13 PSI)

Давление разрыва: > 4 бар (0,4 мПа, 60 PSI)

Пределы температуры окружающей среды: воздух: $-10 \sim 85^\circ\text{C}$ ($14 \sim 185^\circ\text{F}$). Вода: от 0 до 85°C (от 32 до 185°F).

Монтажные фитинги: $\frac{1}{8}''$ BSPT или $\frac{1}{8}''$ NPT или боковой носик.

Номера основных деталей с печатными клеммами и серебряными контактами*

Фитинг порта давления	Аксессуары, входящие в комплект	Калибровка при -10 кПа (-100 мбар, -1,45 PSI)	Калибровка при -25 кПа (-250 мбар, -3,63 PSI)	Калибровка при -50 кПа (-500 мбар, -7,25 PSI)
$\frac{1}{8}''$ BSPT	Нет	ZD2X0PR140100000	ZD2X0PR140250000	ZD2X0PR140500000
$\frac{1}{8}''$ NPT	Нет	ZD2X0SR140100000	ZD2X0SR140250000	ZD2X0SR140500000
Носик сбоку для трубы $\frac{1}{8}''$ (6×3 мм)	Один комплект из 2 различных защелкивающихся кронштейнов	ZD2X02R14010000V	ZD2X02R14025000V	ZD2X02R14050000V
Носик сбоку для трубы $\frac{1}{16}''$ (3×1.5 мм)	Один комплект из 2 различных защелкивающихся кронштейнов	ZD2X0BR14010000V	ZD2X0BR14025000V	ZD2X0BR14050000V

* Для быстроразъемных клемм замените R1 на Q1 в 7-м и 8-м символе.

Номера основных деталей с печатными клеммами и позолоченными контактами*

Фитинг порта давления	Аксессуары, входящие в комплект	Калибровка при -10 кПа (-100 мбар, -1,45 PSI)	Калибровка при -25 кПа (-250 мбар, -3,63 PSI)	Калибровка при -50 кПа (-500 мбар, -7,25 PSI)
$\frac{1}{8}''$ BSPT	Нет	ZD2X0PRG40100000	ZD2X0PRG40250000	ZD2X0PRG40500000
$\frac{1}{8}''$ NPT	Нет	ZD2X0SRG40100000	ZD2X0SRG40250000	ZD2X0SRG40500000
Носик сбоку для трубы $\frac{1}{8}''$ (6×3 мм)	Один комплект из 2 различных защелкивающихся кронштейнов	ZD2X02RG4010000V	ZD2X02RG4025000V	ZD2X02RG4050000V
Носик сбоку для трубы $\frac{1}{16}''$ (3×1.5 мм)	Один комплект из 2 различных защелкивающихся кронштейнов	ZD2X0BRG4010000V	ZD2X0BRG4025000V	ZD2X0BRG4050000V

* Для быстроразъемных клемм замените RG на QG в 7-м и 8-м символе.