

LESSIVEUSE FRANÇAISE SANS INTERIEUR AU MILIEU

Brevetée S. G. D. G. — 50 % d'Économie

ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM



Numéros	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix sans foyer	10	12	14	19	26	35	43	52	61		
Prix avec foyer			27	35	49	58	71	80	89	134	160
Diamètre du haut	32	36	41	50	55	60	65	70	75	85	90c.
Contenance de linge sec	3	4	6	12	18	25	35	40	50	80	100k.
Quantité d'eau à mettre	8	10	14	25	30	35	45	50	60	80	100 lit.
Carbouate de soude	200	250	400	500	750g.	1k.	1250	2k.	2500	3k.	4k.
Quantité de savon	100	125	200	250	400g.	500	690	750	1k.	1500	2k.

LESSIVEUSE FRANÇAISE

SANS INTÉRIEUR AU

Brevetée S. G. D. G.

Médaille d'Or



Paris 1889

La dernière perfection et
meilleure jusqu'à ce jour.

DIPLOME D'HONNEUR



Par ce nouveau système, on peut étendre et déplacer son linge à volonté, comme dans un cuvier, on peut enfin mettre 30 0/0 de linge en plus que dans n'importe quelle lessiveuse, puisque cette lessiveuse n'a aucun accessoire intérieurement.

L'arrosage de cette nouvelle lessiveuse se fait par la pression d'une double cuve mobile placée dans la première et à la distance de 3 millimètres, qui, par sa disposition, se trouve hermétiquement fermée.

La partie supérieure de cette double cuve est percée tout autour de petits trous qui forment jet d'eau. Son perfectionnement est remarquable au point de vue des services qu'elle est appelée à rendre aux bonnes ménagères qui certainement ne voudront plus se servir de lessiveuses avec tubes au milieu, lorsqu'elles auront connaissance de cet appareil vendu avec toute garantie.

On peut également couler avec des cendres, avantage considérable pour la province.

On ne saurait donc jamais faire assez ressortir ces avantages, c'est en en faisant l'essai qu'on reconnaîtra l'utilité de la Lessiveuse Française.

Préparer et allumer le foyer avec du coke ou du charbon de terre, y poser la lessiveuse et faire dissoudre les cristaux dans quelques litres d'eau. Retirer la lessiveuse, charger le foyer jusqu'en haut et remettre la lessiveuse sur le foyer. Ensuite poser son linge dans la lessiveuse assez serré. Laisser un espace vide d'environ 5 centimètres entre le linge et les trous d'arrosage pour les lessiveuses jusqu'au n° 3 et de 9 à 10 centimètres, du n° 4 au n° 10. Verser ensuite la quantité d'eau indiquée d'autre part, en déduisant la quantité qui aura servi à faire dissoudre les cristaux. La charge de charbon mise avant l'opération suffit pour mettre l'appareil en ébullition. Il n'y a plus qu'à l'entretenir pendant deux ou 3 heures.

L'avantage considérable de ce nouveau système est, que le linge n'est jamais en contact direct avec le feu, l'eau remontant continuellement entre les deux cuves.

Après des expériences faites dans diverses expositions pendant 6 mois entiers, le linge qui avait servi était aussi beau qu'au premier jour.

NOTA. — Les personnes qui désireraient des lessiveuses tube de côté de mes anciens systèmes que certains confrères vendent ou celles tube au milieu, je leur vendrai aux prix les plus réduits.

VIVILLE, Constructeur, 16, Avenue Parmentier, 16, PARIS

Paris. — Imp. Ch. Verneau, 114, rue Oberkampf