

J'ai choisi la Percolleuse "CALOR",  
... C'est la meilleure !



**CALOR**

PLUS DE SIX MILLIONS D'APPAREILS EN USAGE

4926

... FAISSEZ COMMENT ELLE SE DÉMONTAGE FACILEMENT

### SON DÉMONTAGE



Enlevez le fond comme le couvercle d'une boîte à peinture.

Desserrez les écrous



et dévissez les mâles.



Retirez la plaquette borne qui étant déga-gée vient facilement.



Desserrez le collier avec la "Clé Calor" ou avec une pince en agissant sur la tête carrée de l'axe du collier chauffant et le collier se dégage du corps de la bouilloire.

Retirez ensuite à la main ou à la pince le collier chauffant qui dégagé abandonne facilement la bouilloire.



### SON MONTAGE



trous de passage

Enfilez le collier sur le corps de la Bouilloire, axe carré en dessous, de façon que les 2 œillets de contact soient bien en face des



trous de passage des mâles. Serrez avec l'Outil Calor ou avec la pince, l'axe carré du collier chauffant jusqu'à ce que celui-ci ne se déplace plus du tout sur le corps de la Bouilloire, en veillant à ce que les 2 œillets de contact soient bien en face des

Mettez

en place la plaquette-borne en veillant à ce que l'isolant noir qui entoure les écrous isolés traverse les trous de passage des mâles.



Vissez les mâles à la main et sans exagérer la pression de façon à ovaliser légèrement le corps extérieur. Vissez

le premier mâle d'abord, l'autre ensuite. Revenir au premier pour contrôler la pression du contact et

bloquez les contre écrous.



Remplacez le fond de la Bouilloire et le montage est terminé sans plus.

### OUTILS FACILITANT LE DÉMONTAGE



La Clef  
"CALOR"  
2 fr.



L'Outil  
multiple  
"CALOR"  
14 fr.

## USAGE

La "Bouilloire CALOR" sert à faire bouillir de l'eau pour les toilettes, à préparer des infusions, un grog chaud, à réchauffer le café le matin, à faire cuire des œufs, à faire un consommé rapide.

Elle est d'un précieux secours au malade, qui sans se déranger de son lit, sans allumette, peut faire bouillir de l'eau pour tous ses besoins.

## MODE D'EMPLOI

Assurez-vous avant toute chose du voltage de votre installation qui doit être semblable ou voisin du voltage marqué sur la Bouilloire. Montez la poignée en la vissant à gauche. Placez les fiches sur les mâles cuivre de la Bouilloire. Introduisez la prise à 2 broches dans la prise murale après avoir eu soin, au préalable, de remplir la Bouilloire du liquide que l'on veut chauffer. Le courant est ainsi établi et l'appareil fonctionne.

Pour ce qui concerne les Bouilloires tous voltages à 3 bornes, placer les 2 fiches sur les 2 bornes correspondantes au voltage de l'installation, voltage indiqué par des fiches.

## RECOMMANDATIONS

Ne laissez pas fonctionner la Bouilloire sans liquide, vous risqueriez de la cuire.

Exigez les Fiches "CALOR" incombustibles, les Cordons chevronnés "CALOR". Evitez les mauvais cordons dits bon marché qui vous causeront des pannes.

Un bulletin de garantie de 2 ans

accompagne  
chaque Bouilloire

"CALOR"

Société CALOR  
20, Rue Boileau  
Lyon

