



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE



par accumulation



*Il résiste
aux eaux corrosives*

grâce à son revêtement spécial
intérieur suivant **PROCÉDÉ BACKERO**

qui, par son effet isolant supprime complètement
les COUPLES ÉLECTROLYTIQUES et les INCRUSTATIONS
du TARTRE, si désastreux dans
les appareils galvanisés, métallisés ou
cimentés.

- Construction très soignée.
- Lignes extérieures sobres et agréables
- GARANTIE : 3 ans.
- Puissant CALORIFUGEAGE.
- ROBUSTESSE : en tôle d'acier éprouvée
à 15 kg. de pression.
- CHAUFFAGE efficace et rationnel.
- Porte de visite de grande dimension.

CAPACITÉS
15 à 1.000 LITRES

TYPES
MURAL
vertical stable
ou horizontal

A partir de 75 litres
se fait également en

MIXTE

Électricité et chauffage central



et surtout

*cuve émaillée
au four à 200°*

INFUSIBLE et insensible à
la chaleur jusqu'à 200°
INATTAQUABLE par les huiles
les alcools et autres dissolvants organiques.
INALTÉRABLE aux acides, à la soude, à la
potasse et aux sels (carbonates de soude,
potasse, chaux, chlorures de calcium, de
sodium, hypochlorites alcalins).

toutes les propriétés
de L'ÉMAIL BAKÉLITE

PLASTIQUE, IL RÉSISTE AUX CHOCS

MARLY - SANITAIRES

69, Rue du Tondu, 69

BORDEAUX