



## LE CHAUFFE-EAU R 12/2

DE LA

Société **AMEICO**


ESTABLIE PAR L'A.T.G.

est un appareil d'une construction parfaite. Une seule manœuvre permet d'obtenir à volonté de l'eau froide, de l'eau tiède ou de l'eau chaude convenant à tous les besoins du ménage, aussi bien pour la cuisine que pour les soins d'hygiène, tels que la douche journalière.

Le R 12/2 chauffé par le gaz, offre en plus d'un gain de temps considérable, l'avantage d'être très économique, car cet appareil utilise 90% de la chaleur fournie par le gaz. Son rendement est donc particulièrement élevé.

Cet appareil peut être installé à la place du robinet d'eau froide, au-dessus de l'évier. Il est indispensable, aux ménagères et aux coiffeurs, médecins, dentistes, etc...





**LE CHAUFFE-EAU A PRESSION RA 12/1  
pouvant desservir plusieurs postes d'eau**

**EXÉCUTION :**

Enveloppe émaillée blanc, corps intérieur en cuivre éprouvé à une pression d'eau de 30 k<sup>m</sup> sans condensation. Chapeau et cendrier chromés, poignées de robinets en porcelaine spéciale.

**RENDEMENT :**

Calories/min .....	120
Litres d'eau portés de 10 à 35°/min. environ .....	5
Consommation de gaz en litres/min. environ .....	39

**INSTALLATION :**

Hauteur totale de l'appareil .....	60 "
Diamètre de l'appareil .....	16 "
Raccord du gaz .....	15 x 21
Compteur à gaz débit horaire .....	1,5 m <sup>3</sup>
Raccord d'eau froide .....	15 x 21
Raccord d'eau chaude en cuivre pour 2 postes .....	10 x 8
Tuyau d'arrivée du gaz, jusqu'à 3 mètres .....	15 x 21
Poids net environ .....	7 kgs
Poids brut .....	15 "

Sur demande et moyennant un supplément, nous pouvons livrer les accessoires suivants :

- G** Douche spéciale pour laver la vaisselle.
- S** Bec coudé amovible.
- R** Collier douche.
- B** Douche à shampooing.

JUL, PARIS



**CHAUFFE-EAU AUTOMATIQUE A PRESSION**

**RA 12/1**

DE LA

**S<sub>-</sub> A<sub>-</sub> me ICO**

97, BOUL. EXELMANS - PARIS

ESTAMPILLÉ PAR L'A. T. G.



# LE CHAUFFE-EAU A PRESSION

## RA 12/1

ESTAMPILLÉ PAR L'A.T.G.

est muni d'une valve automatique et permet à tout le monde de se procurer, à très peu de frais, une installation d'eau chaude. Il se monte en effet à la place d'un robinet d'eau quelconque et peut alimenter instantanément, à toute heure, en eau chaude, tiède ou froide, plusieurs postes de distribution.

Ce petit appareil très perfectionné est pratique là où un appareil plus important ne peut être placé.

L'installation du RA 12/1 est des plus faciles. Il n'exige aucune conduite d'eau spéciale. Pour le gaz, les tuyaux existants, même de petit diamètre, sont suffisants la plupart du temps. Son montage est extrêmement simple. La veilleuse étant allumée, la valve commande automatiquement l'arrivée du gaz au brûleur, dès qu'on ouvre ou ferme un robinet d'eau chaude.

L'appareil n'exige aucune surveillance. Il est très économique car le débit de gaz est proportionnel au débit d'eau chaude.

Dans le cas où aucun poste de distribution n'est prévu sur l'appareil, lui-même, nous recommandons le RA 12/2 qui ne comporte pas de mélangeur, mais offre exactement les mêmes avantages que le RA 12/1.

**DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.** Sur demande et moyennant un supplément, l'appareil peut être livré avec un dispositif de sécurité intégrant automatiquement l'arrivée du gaz au brûleur, lorsque la veilleuse n'est pas allumée.

**MÉLANGEUR.** Pour l'installation des postes de distribution secondaires, nous pouvons fournir, moyennant un supplément :

- 1° Un mélangeur avec brise-jet, sur lequel peut être adapté un collier-douche ou une douche-shampooing.
- 2° Un mélangeur avec bec coudé amovible.
- 3° Un mélangeur avec douche fixe.

**COUPE-TIRAGE.** Ces appareils peuvent être munis d'un coupe-tirage émaillé blanc, lorsqu'ils sont raccordés à un conduit d'évacuation.

