

SUPREMATI

le meilleur Radiateur catalytique

SANS

- FEU FUMÉE
- DANGER D'INCENDIE
- DÉCHETS BRUIT
- GAZ NOCIFS
- POUSSIÈRE
- ÉLECTRICITÉ
- ODEUR
- CHEMINÉE



REIERS

il n'y a qu'UN

SUPREMATI

exigez-le!

SUPREMATIC

1 litre



TYPE 1800

30990 *self gas heating*

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SUPRÉMATIC 1800 convient pour le chauffage de locaux de 50 à 90 m³ selon leur orientation et leur isolation. Il fournit environ 1800 cal/h.

Sa forme a été particulièrement étudiée pour allier au meilleur rendement, l'utilisation la plus pratique.

SUPRÉMATIC se place n'importe où. Il n'a besoin pour fonctionner, ni d'installation ni de cheminée. C'est une des caractéristiques les plus avantageuses de cet appareil de se déplacer à volonté et sans inconfort, même pendant son fonctionnement. A cet effet, il est muni de roulettes caoutchoutées pivotant sur roulement à billes.

C'est une particularité propre au **SUPRÉMATIC** d'être réalisé d'une façon monobloc. Contrairement à d'autres appareils, sa mise en route ou son arrêt, ainsi que le remplissage s'effectuent sans qu'il soit besoin d'ôter la carrosserie.

La luxueuse mais sobre présentation du **SUPRÉMATIC** lui permet d'être utilisé aussi bien dans un appartement que dans un lieu de travail.

SUPRÉMATIC 1800 est doté d'un réservoir très grand qui lui permet de fonctionner plus de 48 heures consécutives sans remplissage.

SUPRÉMATIC est le chauffage le plus économique, il utilise à 100 % la richesse calorifique du carburant. Sa consommation est insignifiante : Un litre d'essence pour 6 heures de fonctionnement environ.

SUPRÉMATIC ne dégage aucun gaz toxique.

SUPRÉMATIC chauffe par convection comme le chauffage central. Il dégage une chaleur puissante mais douce et régulièrement répartie.

Aucune partie de l'appareil n'est suffisamment chaude pour pouvoir s'y brûler gravement

SUPRÉMATIC ne dessèche pas l'atmosphère.

MODE D'EMPLOI

CARBURANT : Employer exclusivement l'essence spéciale C. - Cette essence se trouve chez tous les droguistes et dans la plupart des postes d'essence. Elle est couramment livrée à domicile par des organismes spécialisés. L'adresse du Fournisseur le plus proche de votre domicile vous sera volontiers indiquée par nos Distributeurs.

IMPORTANT : En aucune circonstance n'employer un autre carburant que l'essence C.

Un autre produit aurait des effets préjudiciables pour votre **SUPRÉMATIC** et provoquerait un dégagement d'odeurs pendant le fonctionnement.

Pour effectuer le remplissage de l'appareil se baser sur une consommation de 1 litre toutes les 6 heures, en tenant compte que le réservoir est susceptible de contenir une dizaine de litres d'essence.

Ne pas attendre l'épuisement complet du remplissage précédent avant de regarnir l'appareil. Nous préconisons le remplissage de l'appareil après 40 heures de fonctionnement. Bien revisser le bouchon sans blocage excessif après remplissage.

Il est inutile d'arrêter l'appareil pour procéder à un remplissage. Toutefois prendre les précautions d'usage lors de la manipulation de l'essence, c'est-à-dire pas de proximité de foyer, de flamme, de cigarette, etc...

MISE EN MARCHÉ : Placer le couvercle à la partie supérieure de l'appareil comme photo du verso. Brancher la résistance de l'appareil pendant 10 minutes, à l'aide du cordon joint à l'appareil. Ce branchement s'effectue sur une quelconque prise de courant.

Après 10 minutes de branchement, l'appareil est en marche, retirer le cordon.

Votre **SUPRÉMATIC** est en fonctionnement. Il ne nécessite plus ni surveillance, ni entretien.

(L'appareil étant livré en 110 volts, il peut sur demande être équipé en 220 volts, dans lequel cas, il comporte une petite pastille rouge auprès des bornes de la résistance).

IMPORTANT : Ne pas laisser brancher plus de 15 minutes lors de la mise en route.

ARRÊT DE L'APPAREIL : Pour arrêter l'appareil, il suffit de placer le couvercle sur la partie chauffante et d'une façon hermétique, pour éviter le dégagement de mauvaises odeurs (voir photo ci-contre).

ENTRETIEN : **SUPRÉMATIC** ne nécessite aucun entretien particulier.

Il est conseillé de le placer pendant les périodes de non-utilisation dans un endroit sec, le couvercle étant dans la position arrêt, bien hermétiquement posé.

Nous conseillons de replacer, pendant les périodes de non utilisation prolongées, l'appareil dans un carton d'emballage.



POSITION A L'ARRÊT

Notre garantie ne jouera pas dans le cas où l'observation des instructions ci-dessus ne sera pas strictement observée, en particulier pour le choix du carburant

STÉ D'APPLICATION GÉNÉRALE D'ARTS MÉNAGERS, 16, RUE FOURCROY - PARIS-17 - CAR. 31-44