

UNIQUE EN

**Carrosserie** : Ronde, émail vitrifié à 880° sur silent bloc caoutchouc.

**Dessus** : Cuivre chromé.

**Panier** : Cuivre chromé, perforé, 250 x 350 mm.

**Capacité** : Essore deux grands draps par opération.

**Mouvement** : En prise directe par moteur mono 110/220 automatique, frein magnétique.



FRANZ  
M  
RECTA

RECTA  
14

Type dit de buanderie, au service de la clientèle depuis TRENTE ANS

**Ossature** : Fonte, montée sur 3 pieds fonte.

**Panier** : Cuivre jaune 400x250 mm

**Mouvement** : Entraînement par friction d'une poulie libre sur cloche fonte.

**Moteur** : Mono 110/220 ou triphasé 220/380 volts. Nécessité de sceller.

Madame,

SOYEZ MODERNE,  
POUR ÊTRE CONVAINCUE  
DEMANDEZ UN ESSAI GRATUIT  
A NOTRE CONCESSIONNAIRE.

### Caractéristiques Générales

- Cuves en cuivre chromé.
- Carrosserie émail vitrifié à 880° sur les deux faces supprimant les dangers d'oxydation.
- Moteurs asynchrones monophasés, démarrage automatique, courant 110/220 volts.
- Chauffage gaz de ville, butane, propane.
- Présentation moderne, encombrement minimum.
- Garantie de construction.

CRÉDIT GREG

ROUBAIX - FRANCE

Plus d'un demi-siècle  
d'expérience à votre service



1904

1958

SOCIÉTÉ ANONYME  
R. COSTENOBLE  
CONSTRUCTEUR

554, Rue de Tourcoing  
MOUVAUX (Nord)  
TÉL. 72.11.14 ROUBAIX  
44.71.62



ULTIMHEAT®  
UNIVERSITY MUSEUM

# ...UNE GAMME DE MACHINES A LAVER...

*dont voici nos 2 plus récents modèles*



**RECTA 22**

53400

**Carrosserie** : Email vitrifié à 880° sur roulettes.  
**Dessus** : Fonte émaillée.  
**Pied** : Fonte aluminium.  
**Panier** : Cuivre chromé, perforé, 250 x 350 mm.  
**Capacité** : Essore deux grands draps par opération.  
**Mouvement** : En prise directe par moteur mono 110/220 automatique, frein magnétique. Interrupteur incorporé à la carrosserie.



**RECTA 2**



**LA COMBINÉE RECTA 18**  
 et RECTA 58 C

**Carrosserie** : Email vitrifié à 880° sur roulettes.  
**Dessus** : Fonte émaillée.  
**Pied** : Fonte aluminium.  
**Cuve** : Cuivre rouge chromé, cannelée.  
**Capacité** : 5 kilos de linge " 55 litres d'eau "  
**Minuterie** : Incorporée.  
**Mouvement** : Type à pulsateur excentré en fond de cuve. Entraînement par courroie trapézoïdale. Modèle avec ou sans chauffage gaz de ville, butane ou propane. "Mouvement métallique". Tordeuse à rouleaux et pompe sur demande.

**RECTA 58** : Modèle sans chauffage "Mouvement bakélite". Mêmes caractéristiques que la RECTA 12.

**RECTA 12**  
 et RECTA 58



**Carrosserie** : Email vitrifié à 880° sur roulettes.  
**Dessus** : Fonte émaillée.  
**Pied** : Fonte aluminium.  
**Cuve** : Cuivre rouge chromé, cannelée.  
**Panier** : Cuivre rouge chromé, perforé, 250 x 350 mm.  
**Minuterie** : Incorporée.  
**Interrupteur** : Incorporé.  
**Mouvement** : Lavage par pulsateur excentré en fond de cuve. Essorage en prise directe par moteur automatique, frein magnétique. Modèle avec ou sans chauffage "Mouvement métallique". Pompe sur demande, côté machine seulement.

**RECTA 58 C** : Modèle sans chauffage "Mouvement bakélite". Mêmes caractéristiques que la RECTA 18.