



BIEN-ÊTRE SANS ÉGAL

SÉCURITÉ ABSOLUE

DÉPENSE INSIGNIFIANTE

avec

Kalliste

Une des premières Marques à avoir
obtenu le Label
sur les modèles présentés aux essais



Résistances B¹⁶⁰⁰ S.G.D.G. Garantie Syndicale 2 ans

En Vente

1^{er} Juillet 1989
Ce Tarif annule et abroge
tous les précédents



LANILEC

EXCLUSIVITE KALLISTE

Tissu technique à haute conductibilité thermique. Contient uniquement des fibres synthétiques nouvelles ininflammables.

RESISTANCES autorégulatrices de température, noyées dans le tissu. Procédé Breveté S.G.D.G.

2 COLORIS { DAMIERS BLEU/OR d'un côté / OR UNI de l'autre
{ ECOSSAIS COQ DE ROCHE d'un côté / VERT UNI de l'autre

PRESENTATION de luxe sous triple emballage : Housse plastique - boîte carton - papier.

1 L 1 — Couverture à une seule allure de chauffe. Cordon plastique débrochable extra souple blanc.

Dimensions : 1 m. 50 x 0 m. 80 - **Puissance** : 90 w.

Couverture d'un prix très avantageux pour le chauffage parfait d'un lit d'une place.

Se fait pour 125 volts ou pour 220 volts.

2 L 1 — Couverture à une seule allure de chauffe. Cordon plastique débrochable extra souple blanc.

Dimensions : 1 m. 50 x 1 m. 30 - **Puissance** : 170 w.

Couverture d'un prix très modique pour le chauffage parfait d'un lit de 2 personnes.

Se fait pour 125 volts ou pour 220 volts.

2 L 2 V — La même que ci-dessus mais avec 2 cordons. Un cordon marqué 125 volts pour voltage 110/125 volts et un cordon marqué 220 volts pour voltage 220/240 volts. Elle fait donc les 2 voltages courants par simple changement du cordon

2 L 3 — Couverture à trois allures de chauffe par commutateur sur fil plastique extra souple blanc débrochable.

D'un montage très spécial, elle permet de ne chauffer sur la position 2 que la place de Madame, ou que celle de Monsieur, ou encore, en la mettant dans l'autre sens que les pieds. Changement du côté chauffé par simple retournement de la prise à 3 broches.

Dimensions : 1 m. 50 x 1 m. 30 - **Puissance** :

Position 1 du commutateur, 43 watts : peut rester branchée en permanence.

Position 2 du commutateur, 85 watts : pour Madame ou pour Monsieur.

Position 3 du commutateur, 170 watts : Chauffage fort, toute la surface.

LAINES SUPÉRIEURES



Tissu double face, ignifugé, spécialement tissé pour cet usage.

Très belle teinte universelle BEIGE/OR.

RESISTANCES autorégulatrices de température, noyées dans le tissu. Procédé breveté S.G.D.G.

PRESENTATION de luxe sous triple emballage : Housse plastique, boîte carton illustré, papier.

TYPE LS3 — Couverture à trois allures de chauffe par commutateur sur fil plastique extra-souple blanc débouchable. D'un montage très particulier, elle permet de ne chauffer sur la position 2 que la place de Madame ou que celle de Monsieur. Changement du côté chauffé par simple retournement de la prise à 3 broches.

Très grandes dimensions : 1 m. 60 x 2 m. 20.

Puissance :

Position 1 du commutateur 43 watts : Peut rester branchée en permanence.

Position 2 du commutateur 85 watts : Pour Madame ou pour Monsieur.

Position 3 du commutateur 170 watts : Chauffage fort sur toute la surface.

Elle convient particulièrement lorsque Madame est plus frieuse que Monsieur ou vice-versa.

Se fait pour 125 ou pour 220 volts.

TYPE LS6 — Couverture de grand luxe munie d'un appareil REGLO-THERMIC à six positions de chauffage.

Se branche sur 125 ou 220 volts par simple déplacement d'une barrette de commutation. Elle fait donc les 2 Voltages courants.

Le Réglothermic, de fabrication irréprochable et de présentation impeccable, se pose sur la table de nuit. C'est un véritable pupitre de commande de la couverture. Il comporte 3 positions de chauffage rapide et 3 de sécurité. Sur ces trois dernières, la couverture peut rester branchée toute la nuit.

Très grandes dimensions : 1 m. 60 x 2 m. 20.

Puissance de 30 à 170 watts à volonté par rotation d'un bouton.

LES DIMENSIONS des types LS3 et LS6 ont été étudiées

- 1° Pour que la dimension 2 m. 20, en travers du lit, permette un bon bordage sous le matelas, évitant tout déplacement intempestif de la couverture pendant le sommeil. La largeur de la partie chauffante est de 1 m. 40, exactement celle du lit.
- 2° La dimension 1 m. 60, entièrement chauffante, permet de bien chauffer le lit sur toute sa longueur utile, depuis les pieds, jusqu'au sommet des épaules, tout en évitant que la partie chauffante soit repliée sur elle-même aux épaules. Leur coloris, de grand luxe, écossais beige et or, doit satisfaire les goûts les plus délicats.



ULTIMHEAT®
VIRTUAL MUSEUM

TYPE	Pour lit de	Dimensions en cms	Matière	Montage	Prix Usager indicatif à majorer TL Francs Lourds
1 L 1	1 place	150 x 80	LANILEC	1 allure de chauffe 1 voltage	40,00
2 L 1	2 places	150 x 130	LANILEC	1 allure de chauffe 1 voltage	60,00
2 L 2 V	2 places	150 x 130	LANILEC	1 allure 2 voltages 125/220	78,00
2 L 3	2 places	150 x 130	LANILEC	3 allures de chauffe 1 voltage	78,00
G	1 place	140 x 80	MOLLETON MIXTE	1 allure de chauffe 1 voltage	37,00
A	2 places	140 x 120	MOLLETON MIXTE	1 allure de chauffe 1 voltage	51,00
F 3	2 places	140 x 120	MOLLETON MIXTE	3 allures de chauffe 1 voltage	62,00
D	1 place	140 x 80	LAINE	1 allure de chauffe 1 voltage	54,00
B	2 places	140 x 120	LAINE	1 allure de chauffe 1 voltage	74,00
E 3	2 places	145 x 145	LAINE	3 allures de chauffe 1 voltage	89,00
LS 3	2 places	220 x 160	LAINE SUPÉRIEURE	3 allures de chauffe 1 voltage	99,50
LS 6	2 places	220 x 160	LAINE SUPÉRIEURE	6 allures 2 voltages 125/220	99,50
INFRAPLASME		35 x 25	Plastique ETANCHE	3 allures de chauffe 1 voltage	38,00

Présentation de luxe sous triple emballage :

Housse plastique, carton illustré, papier

Garantie : chaque couverture est garantie 2 ans par un bon individuel à remplir obligatoirement par le vendeur