

connaissez-vous ?

les vedettes

FOBRUX

LA MEILLEURE FABRICATION BELGE



DIANE

1530

Agréé BENOR



DIANE

1510

1520

Agréé BENOR



Capacité de chauffe en m³ : 245 à 370.

A feu continu, à récupération.

Pour anthracite 12/22.

Fonte poli-cirée noir, porte PANORAMIC chromée, dossier moyennant supplément.

Haut. 680 - Larg. 810 - Prof. 560 mm.

Capacité de chauffe en m³ : 120 à 175 et 155 à 235.

A feu continu, à récupération.

Pour anthracite 12/22.

Fonte poli-cirée noir, porte PANORAMIC chromée, dossier moyennant supplément.

1510 : Haut. 575 - Larg. 570 - Prof. 500 mm.

1520 : Haut. 680 - Larg. 655 - Prof. 545 mm

LORA

1620

1630

Agréé BENOR



RECORD

1412

1432

1442



Capacité de chauffe en m³ : 120 à 175 et 155 à 235.

A feu continu, à récupération

Pour anthracite 12/22.

En fonte émaillée brun ou noir, porte PANORAMIC chromée.

1620 : Haut. 535 - Larg. 485 - Prof. 495 mm.

1630 : Haut. 610 - Larg. 550 - Prof. 525 mm

BREVET FOBRUX

Capacité de chauffe en m³ : 180 à 270, 225 à 325, 270 à 400.

A feu continu, à circulation combinée.

Pour anthracite 12/22 ou 20/30.

Fonte poli-cirée noir, porte PANORAMIC noire ou chromée.

1412 : Haut. 710 - Larg. 620 - Prof. 510 mm.

1432 : Haut. 740 - Larg. 640 - Prof. 550 mm.

1442 : Haut. 800 - Larg. 705 - Prof. 640 mm.

DIANE

1533



GRANUM

1887



BREVET FOBRUX

Capacité de chauffe en m³ : 220 à 330.

A feu continu, à récupération.

Pour anthracite 12/22 ou 20/30.

Fonte poli-cirée noir. Porte PANORAMIC chromée. Entourage et dossier moyennant supplément.

Haut. 680 - Larg. 850 - Prof. 540 mm.

BREVET FOBRUX

Capacité de chauffe en m³ : 330 à 500.

A feu continu, à circulation totale.

Pour anthracite 12 22.

Intérieur en fonte. Habillage en tôle émaillée brun, porte à mica émaillée ou chromée.

Haut 1020 - Larg. 600 - Prof. 520 mm.

Stereo

CONVECTEUR AU CHARBON

1761



Capacité de chauffe en m³ :
avec anthracite 5/10 ou 6/12 : 235 à 320;
avec anthracite 12/22 : 290 à 395.

A feu continu.

Intérieur en fonte. Habillage en tôle émaillée deux tons. Porte PANORAMIC avec encadrement chromé.

Haut. 705 - Larg. 850 - Prof. 480 mm.

PYRAM

1843

1852



ROBUR

6860

6870



Capacités de chauffe, suivant nombre de rebausses.

1843 : de 125 à 300 m³

1852 : de 500 à 700 m³.

En fonte noircie, pour coques et charbons tous calibres.

1843 : H. 560, 710 ou 860 - L. 360 - Prof. 265 mm.

1852 : H. 750, 910 ou 1070 - L. 560 - Prof. 420 mm.

Capacité de chauffe en m³ : 310 à 460 et 400 à 600.

Deux exécutions : émaillé noir ou émaillé deux tons avec couvercle chromé.

6860 : Haut. 1107 - Larg. 625 - Prof. 850 mm.

6870 : Haut. 1314 - Larg. 625 - Prof. 850 mm.

STEREO

Convecteur
au mazout
6740



STEREO

Convecteur
au mazout
6760



Brûleur tri-étagé HI-FI.
Capacité de chauffe en m³ : 125 à 185.
Avec ou sans réservoir.

Tôle émaillée deux tons, porte PANORAMIC
avec encadrement chromé.

Haut. 690 - Larg. 850 ou 750 - Prof. 410 mm

Brûleur tri-étagé HI-FI.
Capacité de chauffe en m³ : 200 à 300.
Avec ou sans réservoir.

Tôle émaillée deux tons, porte PANORAMIC
avec encadrement chromé.

Haut. 690 - Larg. 950 ou 850 - Prof. 410 mm

UNICA

4222 - MULTIGAZ

Agréée BENOR.

3 brûleurs de plaque, four avec grilloir contact, grille et casserole.

Tôle émaillée blanc et gris, intérieur noir.

Moyennant supplément : porte de four avec hublot, thermostat, grilloir plafond.

Haut. 830, + couvercle 1220 - Larg. 555 - Prof. 515 mm.

4242 - MULTIGAZ

Agréée BENOR.

4 brûleurs de plaque, four avec grilloir contact, grille et casserole.

Tôle émaillée blanc et gris, intérieur noir.

Moyennant supplément : porte de four avec hublot, thermostat, grilloir plafond, tiroir.

Haut. 835, + couvercle 1338 - Larg. 600 - Prof. 635 mm.



UNICA

4232

Agréée BENOR.

4 brûleurs de plaque, four avec grilloir contact, grille et casserole, armoire pour bonbonne.

Tôle émaillée blanc et gris, intérieur noir.

Moyennant supplément : porte de four avec hublot, thermostat, grilloir plafond.

Haut. 830, + couvercle 1220 - Larg. 910 - Prof. 515 mm.

EDEN

8241 - ELECTRIQUE

4 plaques de plaque, four avec grilloir.

Tôle émaillée blanc et gris, intérieur noir.

2 modèles :

Standard

Luxe avec porte de four à hublot, éclairage de four et tiroir.

Haut. 840, + couvercle 1345 - Larg. 600





JUNIOR

4110, 4120 - MULTIGAZ

Réchauds en tôle émaillée blanc.
1 brûleur, 2 brûleurs.

4120 : avec ou sans couvercle.
Larg. 630 - Prof. 350 mm.

4110 : Larg. 325 - Prof. 350 mm.

4135 - MULTIGAZ


Réchaud en fonte émaillée crème, 3 brû-
leurs. Avec ou sans couvercle.

Larg. 910 - Prof. 360 mm.

4182 - UNIGAZ

Réchaud en fonte vernis gris, 1 brûleur :
au choix, pour gaz de ville ou en
bouteilles.

Haut. 170 - Larg. 400 - Prof. 580 mm.



ARDUS

4720, 4730 - GAZ DE VILLE

Radiateurs en tôle émaillée brun ou noir,
accessoires chromés. A 6 et 8 éléments
chauffant respectivement 80 et 100 m³.

Au choix : robinet standard ou automa-
tique; avec ce dernier, possibilité d'instal-
lation d'un thermostat d'ambiance.

Haut. 725 - Larg. 610, 775 - Prof. 350 mm.



DISTRIBUTEUR

FOBRUX

S. A. LES FONDERIES BRUXELLOISES

BRUXELLES 13