

# Auer

# Chaudières Trois Fonctions

## Cézanne

### Impressionnante : 3 Fonctions



Radiateurs

Eau Chaude Sanitaire

Plancher chauffant

De 22  
à 30 kW


## ADAPTABILITE et EVOLUTION

- **Tableau de bord** fonctionnel avec commandes et contrôles centralisés en façade.
- **Corps de chauffe Acier** à grand volume d'eau et à isolation renforcée.
- **Haut rendement**
- **Confort sanitaire maximum** grâce au ballon eau chaude sanitaire inoxydable intégré.



- **Brûleurs Gaz et Fioul**
- **Adaptabilité** à tous types de projets chauffage et Eau Chaude Sanitaire.
- **Régulation électronique** intégrée avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance de série.
- **Evolution de l'installation** quel que soit le type de chauffage choisi.
- **Habillage** esthétique et robuste.
- **Faible encombrement**

## ABONDANCE et PERFORMANCES



Coupe Chaudière

De l'Eau Chaude Sanitaire à profusion grâce au principe du ballon intégré dans la chaudière.

- 4 à 5 bains de 140 l de 45°C pendant la 1<sup>ère</sup> heure d'utilisation.
- Ballon Annulaire inoxydable autodétartrant.
- Réduction de 50 % des pertes d'énergie grâce à l'isolation mousse polyuréthane.



Ballon Annulaire

## SIMPLICITE et CONFORT

Pour profiter du meilleur confort possible, *Cézanne* est conçue pour être raccordée directement à un chauffage par le sol.


Le concept plancher chauffant, parfaitement discret et totalement intégré au logement, augmente la sensation de bien-être par une meilleure homogénéité de température.

Pour parvenir à ce résultat, *Cézanne* est équipée de série :

- d'une régulation précise et performante grâce à ses sondes immergées et à la prise en compte de la température extérieure et intérieure du bâtiment, intégrant la sécurité de surchauffe du plancher (65°),
- d'un ensemble hydraulique complet comprenant vanne de mélange, vanne d'équilibrage, vase d'expansion (13 l), prises de pression et circulateur.

De 22  
à  
30 kW

## UNE CHAUDIERE TROIS FONCTIONS



- SE : Sonde extérieure
- TA : Thermostat d'ambiance
- QP : Circulateur R. plancher chauffant
- SR : Sonde retour plancher
- SD : Sonde départ plancher
- EV : Electrovanne
- VR : Vanne de réglage
- P1, P2 : Prises de pression
- LTP : Limiteur température plancher (65°)
- RE : Régulation électronique

- QR : Circulateur R. radiateur
- TA(P) : Thermostat d'ambiance (avec ou sans programmeur)
- Rt : Robinet thermostatique
- Rm : Robinet manuel
- CL : Clapet Anti-retour

Livrés de série avec la chaudière

Intégrés avec la chaudière

De 22  
à  
30 kW

## DES ENERGIES AU CHOIX




Brûleur Fioul pulvérisé

- **Brûleur Fioul AUER**  
fabriqué par BENTONE.  
Prérégulé et livré avec la chaudière.
  - Silencieux par sa conception.
  - Economique grâce à un volet d'air automatique.
  - Fiable par des composants reconnus.

- **Brûleur Gaz atmosphérique**  
Gaz naturel ou Propane.
  - Allumage par veilleuse.
  - Sécurité totale par thermocouple.
  - Sécurité anti-débordement.

## LE KIT ECONOMISEUR



Kit Economiseur

Le **Kit Economiseur** de charge du ballon permet de choisir les horaires de remontée en température de l'Eau Chaude Sanitaire les mieux adaptés à vos besoins pour un meilleur confort et plus d'économie.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence de chaudières	Puissance utile totale (kW)	Puissance utile sur plancher chauffant (kW) (1750 l/h sous 3 m CE avec $\Delta T^\circ = 5^\circ C$ )	Puissance utile disponible pour circuit radiateur (kW)	Dimensions L/H/P (mm)	Poids à vide (kg)	Capacité en Eau Primaire/ totale (l)	Raccordement fumée (mm)	Débit 1 <sup>re</sup> heure Eau Chaude Sanitaire à 45°C (l)	Durée de recharge du ballon après puisage de 140 l à 45°C (mm)*
<b>CG 23 GAZ</b>	23 (1)	10	13 (2)	540/1673/870	195	115/190	153	669	16
<b>CFB 25 FIOUL</b>	Préréglée 30 Adaptable 22	10	Préréglée 20 Adaptable 12	540/1673/970	177 (hors brûleur)	85/160	150	799	12

(1) 18,5 kW au Propane (2) 8,5 kW au Propane

\* Alimentation 10°C - Chaudière 80°C

En raison de l'évolution de la technique, la société AUER se réserve le droit de modifier le matériel et les caractéristiques sans préavis.



Tél : (1) 49.42.20.00  
Fax : (1) 48.91.31.64  
Telex : 235 545 F

Tour Essor 93 - 14/16, rue Scandicci  
93508 Pantin cedex

Conseillé par :